

Innova ICKU U-Match



ØKONOMI
KOMFORT
ENKELTHED
MILJØ
TRYGHED

DET
BETALER
SIG ALTID

Innova klimaanlæg og fan coil.
Markedsføres af Ahlsell Ref.

Grøn komfort

INNOVA

Innova ICKU U-Match

- INVERTER SINGLESPLIT KLIMAANLÆG

INDBYGNINGSKASSETTE

Indedel:

- 4-vejs luftudblæsning
- 4 ventilatorhastigheder & automatik
- Højeffektive lameller
- Horisontal luftsving
- IR-fjernbetjening med realtimeclock
- Automatisk genstart efter strømafbrydelse
- Indbygget kondensvandpumpe (max 1 m fra kassetten underkant)
- Kondensvand Ø 32 mm udvendig
- Flaretilslutning

Udedel:

- Pulverlakeret kappe
- Ventiler & flare
- Ventilatorstyring
- Elektronisk ekspansionsventil
- Forfyldt med R410A
- Opvarmning af drypbakken



Arbejdsområdet:

Køl: -15°C til +48°C (udendørs)

Varme: -15°C til +24°C (udendørs)

Kombination indedel/udedel:

Singlesplit indedele kan **kun** kombineres med singlesplit udedele af samme størrelse.



Innova ICKU U-match kassette - Tekniske data

| Indedel | ICKU12NI2 | ICKU18NI2 | ICKU24NI1 | ICKU30NI1 | ICKU36NI1 | ICKU42NI1 |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Varenummer | 7125000 | 7125002 | 7125004 | 7125006 | 7125008 | 7125010 |
| Udedel | ISO12ANO | ISO18ANO | ISO24ANO | ISO30ANO | ISO36FNO | ISO42FNO |
| Art. Nr | 7125052 | 7125054 | 7125056 | 7125058 | 7125060 | 7125062 |
| Køleeffekt W | 3400 | 5300 | 7000 | 8800 | 10000 | 11000 |
| Køleeffekt W Min/Max | 1600-3600 | 1900-5500 | 2400-8300 | 3000-9100 | 3000-11500 | 3500-13000 |
| Varmeeffekt W | 3700 | 6150 | 8000 | 9500 | 11000 | 12000 |
| Varmeeffekt W Min/Max | 1600-4000 | 1500-6600 | 2400-8500 | 2500-9900 | 3500-12800 | 3800-14500 |
| Varmeeffekt W P-design -10°C | 2400 | 4000 | 6100 | 6100 | 9200 | 8600 |
| Spænding V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Optaget effekt W Max | 1400 | 1750 | 2500 | 2980 | 4100 | 4320 |
| Standby effekt W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| COP | 3,61 | 3,62 | 3,62 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| SCOP | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Energiklasse Køl/Varme | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Strømforbrug Køl A | 4,6 | 7 | 9,6 | 12,1 | 4,8 | 5,4 |
| Strømforbrug Varme A | 4,6 | 7,3 | 9,8 | 11,6 | 4,7 | 4,88 |
| Luftmængde m³/h SS/H/M/L | 550/450/350 | 1180/1080/1000 | 1400/1270/1170 | 1660/1570/1500 | 1660/1570/1500 | 1660/1570/1500 |
| Lydtryk dBA | 47/45/43 | 47/45/43 | 51/49/48 | 53/51/48 | 53/51/48 | 53/51/48 |
| Lydeffekt dBA | | | | | | |
| Affugtningskapacitet l/h | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,4 | 3,7 |
| Anvendelsesområde °C Køl | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 |
| Anvendelsesområde °C Varme | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
| Timer | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Vedligeholdsvarme °C | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Dimensioner mm B/H/D | 600x600x230 | 600x600x230 | 840x840x240 | 840x840x320 | 840x840x320 | 840x840x320 |
| Panel dimensioner mm B/H/D | 650x650x30 | 650x650x50 | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 |
| Vægt kg | 20+2,5 | 27+6,5 | 27+6,5 | 32+6,5 | 32+6,5 | 32+6,5 |
| Udedel | | | | | | |
| Kompressor type | Single Rotary | Single Rotary | Single Rotary | Single Rotary | Single Rotary | Single Rotary |
| Kompressor fabrikat | Landa | Landa | Landa | Landa | Landa | Landa |
| Spænding V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Luftmængde m³/h | 1800 | 3200 | 4000 | 4000 | 5100 | 6200 |
| Lydtryk dBA | 54 | 57 | 59 | 59 | 61 | 61 |
| Lydeffekt dBA | 62 | 64 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Forfyldt til m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Efterfyldning pr m/g | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Rørlængde Max m | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Højdeforskel m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
| Rørtilslutning tommer | 1/4"-3/8" | 1/4"-1/2" | 3/8"-5/8" | 3/8"-5/8" | 3/8"-5/8" | 3/8"-5/8" |
| Dimensioner mm B/H/D | 848x320x540 | 955x396x700 | 980x427x790 | 980x427x790 | 1107x440x1100 | 1107x440x1100 |
| Vægt kg | 33 | 46 | 65 | 68 | 95 | 105 |
| Kølemedie/mængde (g) R410A | 1250 | 1400 | 2400 | 2600 | 3800 | 4000 |

Køleeffekter er baseret på en temperatur på +27 °C indendørs og +35 °C udendørs, varmeeffekter på +20 °C indendørs og +7 °C udendørs.

Grøn komfort

KLIMAANLÆG FRA INNOVA

Innova produceres og markedsføres af Ahlsell. Virksomheden, som blev grundlagt i 1877, står for sikkerhed, kvalitet og viden. Innova sælges af etablerede forhandlere på det danske marked.

Et klimaanlæg fra Innova er den hurtigste genvej til et behageligt indeklima i alle typer af lokaler. Udstyret med den nyeste teknologi som f.eks. den unikke temperatursensor i fjernbetjeningen, der giver en mere jævn temperaturfordeling i hele rummet. Når du er bortrejst og ønsker at spare på opvarmningen, hjælper Innovas vedligholds varmefunktion med at holde temperaturen på +8°C (gælder Innova V og H).



Vi gør det let at være fagmand!

ahlsell Ref
one step ahead

Ahlsell Ref

Abildager 24
DK2605 Brøndby

Kundeservice: +45 43241717
Mail til kundeservice: AhlsellRef@ahlsell.dk
www.ahlsell.dk

Læs mere på www.kcc.se

Vi forbeholder os retten til at ændre design eller specifikationer uden forudgående varsel. Forbehold for trykfej.