

4-vejs Kasette 60x60 SLZ-M



Splitsystem firevejskasette (indbygget) til køle- og varmeproduktion

Denne lydsvage kasettemodel er ideel til både privatboliger og kontorer. Indedelen er konstrueret til brug i et 600 x 600 mm nedsænket loft, men kan også anvendes i et fast loft. Installationsdybde er kun 240 mm. Alle modeller har indbygget kondensvandspumpe.

Indedelen passer også på MXZ Multisplitsystem. Mitsubishi Electric's varmepumper er naturligvis tilpasset til vores kolde nordiske klima.



Produktinformation

TEKNISK INFORMATION - SLZ					
INDEDEL / BESKRIVELSE			SLZ-M25FA	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA
UDEDEL			SUZ-KA25VA6	SUZ-KA35VA6	SUZ-KA50VA6
VARME	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	2,2	2,6	3,6
	Årlig elforbrug	kWh/a	716	845	1172
	SCOP*	SCOP	A+ / 4,3	A+ / 4,3	A+ / 4,3
	Varmeeffekt (Nominel)	kW	3,2	4,0	5,0
	Varmeeffekt (Min - Maks)	kW	1,3 - 4,2	1,7 - 5,0	1,7 - 6,0
KØL	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	2,6	3,5	4,6
	Årligt elforbrug	kWh/a	144	188	256
	SEER	SEER	A++ / 6,3	A++ / 6,5	A++ / 6,3
	Køleffekt (Nominel)	kW	2,6	3,5	4,6
	Køleffekt (Min - Maks)	kW	1,5 - 3,2	1,4 - 3,9	2,3 - 5,2
INDEDEL	Dimensioner (Panel) (B x H x D)	mm	570x245x570 (625x10x625)		
	Vægt (Panel)	kg	15 (3)	15 (3)	15 (3)
	Luftflow (lav - høj)	m³ / min	6,5 - 7,5 - 8,5	6,5 - 8,0 - 9,5	7,0 - 9,0 - 11,5
	Lydniveau (SPL) (lav - høj)	dB(A)	25 - 28 - 31	25 - 30 - 34	27 - 34 - 39
	Lydniveau (PWL)	dB(A)	48	51	56
	Kølemiddel		R32 / R410A		
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285		840 x 880 x 330
	Vægt	kg	30	35	54
	Lydniveau - Varme (SPL)	dB(A)	34,7	34,8	44,6
	Ljudnivå - Køl (SPL)	dB(A)	32,6	36,3	44,6
	Driftsstrøm (Maks)	A	7,0	8,2	12,0
	Rek. anbefalet sikring	A	10	10	16
Laveste garanterede drifttemp. Varme ¹ /Køl ²	°C	-20 / -10	-20 / -10	-20 / -15	
Driftsstrøm (Maks)	A	7,2	8,4	12,3	
Rørstørrelse Væske/Gas	tum	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	
Maks. rørlængde	m	20	20	30	
Maks. højdeforskel	m	12	12	30	
Elektrisk data	V/Fase/HZ	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
GWP / CO₂ TILSVARENDE					
Kølemiddel**			R410A	R410A	R410A
GWP			2088	2088	2088
Fyldningsmængde	Vægt	kg	0,8	1,15	1,6
	CO ₂ ækvivalenter	ton	1,68	2,41	3,35
Maks. Påfyldningsmængde	Vægt	kg	0,39	0,39	0,46
	CO ₂ ækvivalenter	ton	0,82	0,82	0,97

Opgivet data er i kombination med SUZ-KA.

¹ Med MAC-AUTO3-1,5 varmekabel med indbygget termostat

² Med Air protect guide.

* SCOP Seasonal Performance Coefficient. Årlig effektivitet

** Dette produkt indeholder kølemiddeltypen R410A med en GWP-værdi på 2088 (CO₂ = 1 kg). Ved indgreb i kølesystemet er kravene i overensstemmelse med gældende F-gasregulering. Denne GWP-værdi er baseret på direktiv (EU) 517/2014 fra IPCC 4. udgave. SCOP/SEER er baseret på EN14825

TILBEHØR	
ARTIKEL	
PAC-SE41TS-E	Fjernsensor for flytning af rumføler til et eksternt punkt.
PAC-SF1ME-E	I-See 3D sensor
PAR-33MAA-J	Fjernbetjening
MAC-567IF-E	WiFi-interface for fjernstyring via MELCloud



Med 3D I-See-sensoren er det nemmere end nogensinde at spare energi. 8 sensorelementer registrerer alle personer i rummet inden for en radius af 12 meter. Sensoren registrerer antallet af personer i rummet og justerer effekten derefter. Afhængigt af hvor folk er placeret i rummet, kan luftretningen justeres for at opnå maksimal komfort.

